



Bensin MK1 95 E5

max 5% etanol

Produktbeskrivning

Bensin blyfri 95 är ett bränsle anpassat för alla typer av bensinmotorer innehållande upp till 5 % etanol.

Fördelar

Produkten uppfyller de högsta kraven som idag ställs på en bensin. Innehållet av förnyelsebara komponenter ger minskade emissioner av koldioxid. Detta innebär lägre påverkan på växthuseffekten. Bensinen innehåller tillsatsmedel som håller motorns insprutningssystem och insugningsventiler rena från beläggningar, samt minskar risken för korrosion.

Lagring och hantering

Lagring av all bensin skall ske i, för lagring godkända cisterner. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras.

Användningsområden

Bensin E5 är lämplig för alla bensinmotorer och får ej användas för andra ändamål. För äldre fordon med krav på slitageskyddande tillsatser säljs dessa i separata flaskor.

Vi avråder från att använda bensinen som flygbränsle.

Hälsa, miljö och säkerhet.

Information om hantering av brandfarliga vätskor finns t.ex. på www.msb.se.
Se säkerhetsdatablad

- SS 155422 Miljöklass 1
- EN 228

Egenskaper	Enhet	Krav enl SS 15 54 22		Typdata
		sommar	vinter	
Aromathalt	Vol%	Max 35		34
Bensinhalt	Vol%	Max 1,0		0,8
Olefinhalt	Vol%	Max 13		0,7
Densitet vid 15°C	Kg/m ³	720-775		744
Oktantal RON		Min 95,0		<95
Oktantal MON		Min 85,0		<85
Svavelhalt	mg/kg	Max 10		<3
Ångtryck	kPa	45-70	65-95	66
Oxidationsstabilitet		Min 360		>360
Syrehalt	Mass%	Max 2,7		<2,7
Oxygenater - Etanol	Vol%	Max 5,0		<5
Oxygenater - MTBE/ETBE	Vol%	Max 4,9/5,7		2,5/<0,3
Destillation E70	Vol%	20-48	22-50	43
Destillation E100	Vol%	47-71	50-71	57
Destillation E150	Vol%	Min 75		92
Destillation FBP	°C	Max 205		177

Typdata utgör en indikation på nuvarande produktion. Avvikelser inom kraven kan förekomma. Rätten till ändringar förbehålls.